



AR 1224/5 - 15A

12-24 V nominal giriřli, 5 V DC
ıkıřlı izolesiz DC-DC converter.

Alminyum gvde ve kompakt yapısıyla i mekan
g dnřm uygulamaları iin tasarlanmıřtır.

Giriř Voltajı**8-40 V DC****ıkıř Voltajı****5 V DC****ıkıř Akımı****15 A**
(Kısa Sreli 16.5 A)**G****75 W****Koruma zellikleri**

Ařırı Akım, Ařırı Voltaj,
Kısa Devre Koruması

Gvde ve Kullanım

Alminyum gvde / i Mekan

Verimlilik

≥ %91

Teknik zellikler

rn Modeli	AR 1224/5V - 15A
rn Tipi	DC-DC Converter
Giriř Voltajı	8-40 V DC
Nominal Giriř Voltajı	12-24 V DC
ıkıř Voltajı	5 V DC
Nominal ıkıř Akımı	15 A (Kısa Sreli 16.5 A)
Srekli ıkıř G	75 W
Verimlilik	≥ %91
İzolasyon Durumu	İzolesiz
Koruma zellikleri	Ařırı Akım, Ařırı Voltaj, Kısa Devre Koruması
Kullanım Alanı	i Mekan
Gvde Tipi	Alminyum
Boyutlar (Y x G x U)	45 x 89 x 120 mm
alıřma Ortam Sıcaklıęı	0°C - +60°C
Depolama Sıcaklıęı	0°C - +85°C
Aęırlık	-
Garanti Sresi	2 YIL
Menřei	Trkiye
retici	EX-EN / Ari Elektronik