



AR 2412 - 20A

24 V nominal girişli, 12 V DC çıkışlı izolesiz DC-DC converter.

Alüminyum gövde ve kompakt yapısıyla iç mekan güç dönüşümü uygulamaları için tasarlanmıştır.

Giriş Voltajı**18-32 V DC****Çıkış Voltajı****12 V DC****Çıkış Akımı****20 A**
(Kısa Süreli 21.5 A)**Güç****240 W****Koruma Özellikleri**

Aşırı Akım, Aşırı Voltaj,
Kısa Devre Koruması

Gövde ve Kullanım

Alüminyum gövde / İç Mekan

Verimlilik

≥ %91

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	AR 2412 - 20A
Ürün Tipi	DC-DC Converter
Giriş Voltajı	18-32 V DC
Nominal Giriş Voltajı	24 V DC
Çıkış Voltajı	12 V DC
Nominal Çıkış Akımı	20 A (Kısa Süreli 21.5 A)
Sürekli Çıkış Gücü	240 W
Verimlilik	≥ %91
İzolasyon Durumu	İzolesiz
Koruma Özellikleri	Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Kısa Devre Koruması
Kullanım Alanı	İç Mekan
Gövde Tipi	Alüminyum
Boyutlar (Y x G x U)	45 x 89 x 157 mm
Çalışma Ortam Sıcaklığı	0°C - +60°C
Depolama Sıcaklığı	0°C - +85°C
Ağırlık	-
Garanti Süresi	2 YIL
Menşei	Türkiye
Üretici	EX-EN / Ari Elektronik