



AR 8012 - FL30

80 V nominal girişli, 12 V DC çıkışlı izolesiz DC-DC converter.

Alüminyum gövde ve kompakt yapısıyla dış mekan güç dönüşümü uygulamaları için tasarlanmıştır.

Giriş Voltajı**56-86 V DC****Çıkış Voltajı****12 V DC****Çıkış Akımı****30 A**
(Kısa Süreli 32 A)**Güç****360 W****Koruma Özellikleri**

Aşırı Akım, Aşırı Voltaj,
Kısa Devre Koruması

Gövde ve Kullanım

Alüminyum gövde / Dış Mekan

Verimlilik

≥ %91

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	AR 8012 - FL30
Ürün Tipi	DC-DC Converter
Giriş Voltajı	56-86 V DC
Nominal Giriş Voltajı	80 V DC
Çıkış Voltajı	12 V DC
Nominal Çıkış Akımı	30 A (Kısa Süreli 32 A)
Sürekli Çıkış Gücü	360 W
Verimlilik	≥ %91
İzolasyon Durumu	İzolesiz (İsteğe bağlı izoleli üretilebilir)
Koruma Özellikleri	Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Kısa Devre Koruması
Kullanım Alanı	Dış Mekan
Gövde Tipi	Alüminyum
Boyutlar (Y x G x U)	54 x 86 x 190 mm
Çalışma Ortam Sıcaklığı	0°C - +60°C
Depolama Sıcaklığı	0°C - +85°C
Ağırlık	-
Garanti Süresi	2 YIL
Menşei	Türkiye
Üretici	EX-EN / Ari Elektronik