



AR 1224/5 - 5A

12-24 V nominal giriřli, 5 V DC çıkışlı izolesiz DC-DC converter.

Alüminyum gövde yapısı ve kompakt ölçüleriyle iç mekan uygulamaları için tasarlanmıştır.

Giriř Voltajı**8-40 V DC****Çıkış Voltajı****5 V DC****Çıkış Akımı****5 A
(Kısa Süreli 5.5 A)****Güç****25 W****Koruma Özellikleri**

Aşırı Akım, Aşırı Voltaj,
Kısa Devre Koruması

Gövde ve Kullanım

Alüminyum gövde / İç Mekan

Verimlilik

≥ %91

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	AR 1224/5V - 5A
Ürün Tipi	DC-DC Converter
Giriř Voltajı	8-40 V DC
Nominal Giriř Voltajı	12-24 V DC
Çıkış Voltajı	5 V DC
Nominal Çıkış Akımı	5 A (Kısa Süreli 5.5 A)
Sürekli Çıkış Gücü	25 W
Verimlilik	≥ %91
İzolasyon Durumu	İzolesiz
Koruma Özellikleri	Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Kısa Devre Koruması
Kullanım Alanı	İç Mekan
Gövde Tipi	Alüminyum
Boyutlar (Y x G x U)	45 x 89 x 65 mm
Çalışma Ortam Sıcaklığı	0°C - +60°C
Depolama Sıcaklığı	0°C - +85°C
Ağırlık	-
Garanti Süresi	2 YIL
Menşei	Türkiye
Üretici	EX-EN / Ari Elektronik