

## 1300 UPS

1000 VA, üç motor için tasarlanmış kepenk güç kaynağı ve kontrol ünitesi.

Şebeke kesintilerinde motorların çalışmasını sürdüren, kompakt ve güvenilir çözüm.

**Ürün Gücü****1000 VA****Motor Sayısı****3 Motor****RF Frekansı****433,92 MHz****Bekleme Süresi****240 Saat****Akü**

2 x 9 Ah kuru tip akü

**Koruma**

Aşırı yük - Kısa devre

**Garanti**

2 YIL

### Öne Çıkan Özellikler

- 1000 VA güç, üç motor desteği
- 230 V AC giriş ve çıkış
- 150 - 260 V AC şebeke çalışma aralığı
- 2 x 9 Ah kuru tip akü
- 8 - 12 saat şarj süresi
- 240 saat (10 gün) bekleme süresi
- 10 °C ile +50 °C çalışma sıcaklığı
- 433,92 MHz RF frekansı
- Maksimum 140 Nm ve 12 m<sup>2</sup>'ye kadar kaldırma gücü

### Teknik Özellikler

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün Modeli                    | 1300 UPS                                                                                      |
| Ürün Gücü                      | 1000 VA (ÜÇ MOTOR İÇİN)                                                                       |
| Giriş Voltajı ve Frekansı      | 230 V AC Tek Faz 50 - 60 Hz                                                                   |
| Çıkış Voltajı ve Frekansı      | 230 V AC Tek Faz 50 - 60 Hz                                                                   |
| Şebeke Çalışma Aralığı         | 150 - 260 V AC                                                                                |
| Akü Özellikleri                | 2 x 9 Ah kuru tip akü                                                                         |
| Garanti                        | 2 YIL                                                                                         |
| Şarj Süresi                    | 8 - 12 Saat                                                                                   |
| Bekleme Süresi                 | 240 Saat (10 Gün)                                                                             |
| Çalışma Sıcaklığı              | -10 °C ~ +50 °C                                                                               |
| RF Frekansı                    | 433,92 MHz                                                                                    |
| Gösterge Ledleri               | Turuncu: Stand by (ON) - Yeşil: Şebeke - Mavi: İnverter - Kırmızı: Program / Aşırı Yük / Hata |
| Koruma                         | Aşırı Yük - Kısa Devre                                                                        |
| Net Ağırlık & Kaldırma Gücü    | 8,5 kg / MAX 140 Nm ve 12 m <sup>2</sup> 'ye kadar                                            |
| Ölçüler (Boy x En x Yükseklik) | 34,5 x 23 x 8 cm                                                                              |