

## EX-EN ECO KURU KONTAK ALICI

EX-EN ECO Kuru Kontak Alıcı, kompakt yapısı ve güvenilir RF haberleşme özelliğiyle kepenk, garaj ve otomatik kapı uygulamaları için geliştirilmiştir.

Giriş

**230 V AC**

Kontak Gücü

**5 A**

RF Frekansı

**433,92 MHz**


Kumanda Hafızası

**42 Ad.**

### Üst / Yan Görünüm



### Alt / Etiket Görünümü



### Öne Çıkan Özellikler

- 230 V AC tek faz giriş yapısı
- 1 motor çıkışlı kuru kontak alıcı yapısı
- 433,92 MHz RF frekansı ile çalışma
- 1 saniyelik puls çıkışı, opsiyonel olarak 10 saniyeye kadar uzatılabilir
- 42 adet kumanda hafızası, opsiyonel 1000 adet desteği
- 150 - 275 V AC çalışma aralığı
- İç mekan kullanımına uygundur
- Kepenk, garaj ve otomatik kapı uygulamaları için uygundur

### Teknik Özellikler

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ürün Modeli                     | EX-EN ECO KURU KONTAK                                              |
| Kontrol                         | 1 Motor Çıkışlı                                                    |
| Giriş Voltajı ve Frekansı       | 230 V AC Tek Faz 50 - 60 Hz                                        |
| Çıkış Voltajı ve Kontak Gücü    | 230 V AC / 5 A (Maksimum kontak gücü)                              |
| RF Frekansı                     | 433,92 MHz                                                         |
| Çalışma Şekli                   | 1 sn 1 puls gönderir.<br>Opsiyon: 10 sn süreye kadar uzatılabilir. |
| Çalışma Voltajı                 | 150 - 275 V AC                                                     |
| Tanımlanabilir Kumanda Adedi    | 42 Ad. (Opsiyon 1000 Ad.)                                          |
| Kod Sistemi                     | Fix Kod                                                            |
| Gösterge Ledleri                | Kırmızı: Program                                                   |
| Net Ağırlık                     | 102 gr                                                             |
| Ölçüleri (Boy x En x Yükseklik) | 105 x 54 x 32 mm                                                   |
| Koruma                          | Sadece iç mekan uyumludur.                                         |
| Kullanım Alanları               | Kepenker, garajlar, garaj kapıları, otomatik kapılar               |